

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
230/95R32	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in				psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95R32	W9	W8,W10	228 9.0	1251 49.3	582 22.9	3793 149.3	128D/131A8	0.8	840	1100	870	800	770	730	660
								12	1850	2420	1920	1760	1700	1610	1450
								1.6	1320	1730	1360	1260	1210	1150	1050
								23	2910	3810	3000	2780	2670	2530	2310
								2.4	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240
								35	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730
								3.4	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460
								49	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220
								4.0	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
								58	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.