

FARMAX RC

 Landwirtschaft

 Reihenkultur

Radial



- 1

(REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2

(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3

(ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4

(HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5

(STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R36(11.2R36)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	U/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R36(11.2R36)	W9	W8,W10	275 10.8	1427 56.2	670 26.4	4349 171.2	136D/139A8	0.8	1120	1460	1160	1070	1020	975	890
								12	2470	3220	2560	2360	2250	2150	1960
								1.6	1780	2330	1840	1700	1630	1550	1410
								23	3920	5130	4050	3740	3590	3410	3110
								2.4	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
								35	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
								3.4	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980
								49	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360
								4.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
								58	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.