

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R32(11.2R32)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R32(11.2R32)	W9	W8,W10	275 10.8	1327 52.2	613 24.1	4002 157.6	133D/136A8	0.8	1060	1390	1100	1010	970	925	840
								12	2330	3060	2420	2220	2140	2040	1850
								1.6	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320
								23	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910
								2.4	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
								35	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
								3.0	2190	2850	2250	2080	2000	1900	1730
								44	4820	6280	4960	4580	4410	4190	3810
								4.0	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
								58	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.