

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
320/90R54	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
320/90R54	W10	W9,W11	325 12.8	1960 77.2	922 36.3	5880 231.5	153D/156A8	0.8	1730	2250	1780	1640	1580	1500	1370
								12	3810	4960	3920	3610	3480	3300	3020
								1.6	2700	3530	2780	2570	2470	2350	2140
								23	5950	7780	6120	5660	5440	5180	4710
								2.4	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480
								35	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460
								3.2	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960
								46	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520
								4.0	4200	5480	4330	4000	3830	3650	3320
								58	9250	12070	9540	8810	8440	8040	7310

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.