

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1

(REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2

(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3

(ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4

(HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5

(STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
380/90R50(14.9R50)	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			Constant Load												
			SW	OD											
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44				
380/90R50(14.9R50)	W12	W11,W13	390 15.4	1954 76.9	918 36.1	5951 234.3	158D/161A8	0.8	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680
								12	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700
								1.6	3340	4350	3440	3180	3050	2900	2640
								23	7360	9580	7580	7000	6720	6390	5810
								2.6	4080	5330	4210	3890	3730	3550	3230
								38	8990	11740	9270	8570	8220	7820	7110
								3.2	4600	6000	4740	4380	4200	4000	3640
								46	10130	13220	10440	9650	9250	8810	8020
								3.6	4890	6380	5040	4650	4460	4250	3870
								52	10770	14050	11100	10240	9820	9360	8520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.