

FARMAX RC

LandwirtschaftReihenkulturRadial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
320/90R42	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in				psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
320/90R42	W10	W9,W11,W12	319 12.6	1643 64.7	764 30.1	4950 194.9	136D/139A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200
								12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640
								1.2	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
								17	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
								1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
								23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120
								2.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
								35	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.