

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
230/95R44	W7

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Constant Load									
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in					in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95R44	W7	W8	228 9.0	1556 61.3	735 28.9	4791 188.6	129D/132A8	0.8	1010	1310	1040	960	920	875	800			
								12	2220	2890	2290	2110	2030	1930	1760			
								1.6	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240			
								23	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730			
								2.4	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460			
								35	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220			
								3.0	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640			
								44	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610			
								3.6	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680			
								52	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.