

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R46(11.2R46)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Constant Load									
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in					in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R46(11.2R46)	W9	W8,W10	275 10.8	1682 66.2	790 31.1	5126 201.8	141D/144A8	0.8	1290	1680	1330	1230	1180	1120	1020			
								12	2840	3700	2930	2710	2600	2470	2250			
								1.6	2010	2630	2070	1920	1840	1750	1590			
								23	4430	5790	4560	4230	4050	3850	3500			
								2.4	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870			
								35	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120			
								3.4	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280			
								49	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020			
								4.0	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340			
								58	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.