

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
320/90R46(14.9R46)	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			SW	OD	Constant Load										
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
320/90R46(14.9R46)	W12	W13,W11	325 12.8	1744 68.7	817 32.2	5315 209.2	146D/149A8	0.8	1560	2040	1610	1490	1430	1360	1240
								12	3440	4490	3550	3280	3150	3000	2730
								1.6	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980
								23	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360
								2.4	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280
								35	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020
								2.8	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
								41	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
								3.2	3450	4500	3560	3290	3150	3000	2730
								46	7600	9910	7840	7250	6940	6610	6010

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.