

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
340/85R48	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in				psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
340/85R48	W12	W11	353 13.9	1797 70.7	841 33.1	5521 217.4	156D/159A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320
								12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910
								1.6	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090
								23	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600
								2.4	3430	4470	3530	3260	3130	2980	2710
								35	7560	9850	7780	7180	6890	6560	5970
								3.2	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870
								46	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320
								4.5	4600	6000	4740	4380	4200	4000	3640
								65	10130	13220	10440	9650	9250	8810	8020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.