

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
300/95R52(12.4R52)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
			Speed, km/h (mph)													
			Constant Load													
			SW	OD												
			mm	mm	mm	mm										
in	in	in	in													
300/95R52(12.4R52)	W9	W10,W11	300 11.8	1891 74.4	892 35.1	5792 228.0	149D/152A8	0.8	1610	2100	1660	1530	1470	1400	1270	
								12	3550	4630	3660	3370	3240	3080	2800	
								1.6	2510	3270	2580	2390	2290	2180	1980	
								23	5530	7200	5680	5260	5040	4800	4360	
								2.4	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340	
								35	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150	
								3.4	3540	4610	3640	3370	3230	3075	2800	
								49	7800	10150	8020	7420	7110	6770	6170	
								4.0	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960	
								58	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.