

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R54(11.2R54)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R54(11.2R54)	W9	W8,W10	275 10.8	1886 74.3	892 35.1	5783 227.7	146D/149A8	0.8	1400	1820	1440	1330	1280	1215	1110
								12	3080	4010	3170	2930	2820	2680	2440
								1.6	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770
								23	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900
								2.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
								35	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490
								3.5	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
								51	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
								4.0	3450	4500	3560	3290	3150	3000	2730
								58	7600	9910	7840	7250	6940	6610	6010

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.