

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/80R32	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)								
									Speed, km/h (mph)								
			Constant Load														
			SW	OD													
			mm	mm				mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44						
270/80R32	W9	W8,W10	270 10.6	1245 49.0	581 22.9	3755 147.8	131D/134A8	0.8	920	1200	950	880	840	800	730		
								12	2030	2640	2090	1940	1850	1760	1610		
								1.6	1440	1880	1480	1370	1310	1250	1140		
								23	3170	4140	3260	3020	2890	2750	2510		
								3.2	2010	2630	2070	1920	1840	1750	1590		
								46	4430	5790	4560	4230	4050	3850	3500		
								3.6	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680		
								52	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700		
								4.0	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770		
								58	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900		

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.