

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
320/90R42	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Constant Load									
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in					in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
320/90R42	W10	W9,W11,W12	319 12.6	1643 64.7	764 30.1	4950 194.9	144D/147A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200			
								12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640			
								1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1550			
								23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	3410			
								2.8	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410			
								41	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310			
								3.0	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480			
								44	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460			
								3.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550			
								52	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.