

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
380/90R46(14.9R46)	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
380/90R46(14.9R46)	W12	W13,W11	380 15.0	1852 72.9	858 33.8	5527 217.6	162D/165A8	0.8	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
								12	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
								1.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
								23	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
								2.4	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960
								35	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520
								3.6	4740	6190	4890	4520	4330	4125	3750
								52	10440	13630	10770	9960	9540	9090	8260
								4.0	5030	6560	5180	4790	4590	4375	3980
								58	11080	14450	11410	10550	10110	9640	8770
								4.8	5460	7130	5630	5200	4990	4750	4320
								70	12030	15700	12400	11450	10990	10460	9520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.