

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
320/80R42	W10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
								Speed, km/h (mph)						
		SW	OD					Constant Load						
		mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
		in	in				psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
320/80R42	W10	320 12.6	1580 62.2	744 29.3	4815 189.6	141D/144A8	0.8	1360	1770	1400	1290	1240	1180	1070
							12	3000	3900	3080	2840	2730	2600	2360
							1.4	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
							20	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
							2.2	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
							32	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120
							2.8	2790	3650	2880	2660	2550	2430	2210
							41	6150	8040	6340	5860	5620	5350	4870
							3.2	2960	3860	3050	2820	2700	2575	2340
							46	6520	8500	6720	6210	5950	5670	5150

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.