

# FARMAX R90

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 **(HOHES VOLUMEN)** Bietet hohe Tragfähigkeit und hervorragenden Fahrkomfort.
- 2 **(GRÖßERE AUFSTANDSFLÄCHE)** Sorgt für höhere Traktion und reduzierte Bodenverdichtung.
- 3 **(HÖHERER WINKEL UND GRÖßERE ÜBERLAPPUNG IN DER MITTE)** Sorgt für eine sanftere Fahrt und lange Haltbarkeit.
- 4 **(HÖHERE RIW-RIFFELUNGSTIEFE)** Verspricht ausgezeichnete Traktion.
- 5 **(CHARAKTERISIERTE SCHLAMMBRECHER)** Versprechen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- 6 **(STARKER NYLONAUFBAU UND STARRE RIEGEL)** Definieren eine lange Lebensdauer der Reifen.
- 7 **(VERSTÄRKTER WULST UND BREITERER B2B-ABSTAND)** Versprechen hohe LCCC und eine ausgezeichnete Passform von Felge zu Reifen.

## Größen

Größen	RIM
420/90R30	DW13

## Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	U/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			SW	OD					Speed, km/h (mph)						
			mm	mm					Tractor Application						
			in	in					bar	Static	10	20	30	40	50
		mm	mm	mm	mm	psi	Static	6	12	19	25	31	40		
420/90R30	DW13	W14L	426 16.8	1518 59.8	676 26.6	4459 175.6	147D/150A8	0.8	3910	2550	2090	1960	1860	1790	1700
								12	8610	5620	4600	4320	4100	3940	3740
								1.3	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300
								19	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070
								2.2	6900	4500	3690	3450	3290	3150	3000
								32	15200	9910	8130	7600	7250	6940	6610
								2.4	7070	4610	3780	3540	3370	3230	3075
								35	15570	10150	8330	7800	7420	7110	6770

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.