

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
600/65R28	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			bar	Static				10	20	30	40	50	65			
			psi	Static				6	12	19	25	31	40			
600/65R28	DW20B	W18L	615 24.2	1500 59.1	679 26.7	4477 176.3	154D/157A8	0.8	4740	3090	2530	2370	2260	2160	2060	
								12	10440	6810	5570	5220	4980	4760	4540	
								1.2	6100	3980	3260	3050	2900	2780	2650	
								17	13440	8770	7180	6720	6390	6120	5840	
								1.8	7710	5030	4120	3850	3670	3520	3350	
								26	16980	11080	9070	8480	8080	7750	7380	
								2.0	8170	5330	4370	4080	3890	3730	3550	
								29	18000	11740	9630	8990	8570	8220	7820	
								2.2	8400	5480	4490	4200	4000	3830	3650	
								32	18500	12070	9890	9250	8810	8440	8040	
								2.4	8630	5630	4610	4310	4110	3940	3750	
								35	19010	12400	10150	9490	9050	8680	8260	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.