

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
600/70R28	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
600/70R28	DW20B	DW18L	610 24.0	1551 61.1	700 27.6	4629 182.2	157D/160A8	0.8	5290	3450	2830	2650	2520	2420	2300	
								12	11650	7600	6230	5840	5550	5330	5070	
								1.2	6670	4350	3570	3340	3180	3050	2900	
								17	14690	9580	7860	7360	7000	6720	6390	
								1.6	8170	5330	4370	4080	3890	3730	3550	
								23	18000	11740	9630	8990	8570	8220	7820	
								2.0	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875	
								29	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540	
								2.4	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125	
								35	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.