

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprüherät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Größen

Größen	RIM
VF480/80R50	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF480/80R50	DW16L	DW15L	479 18.9	2060 81.1	951 37.4	6148 242.0	179D	0.8	3660	3460	3400	3330	1.6	4660
								12	8060	7620	7490	7330	23	10260
								1.2	4710	4450	4370	4280	2.0	5990
								17	10370	9800	9630	9430	29	13190
								2.0	6330	5980	5870	5750	2.8	8050
								29	13940	13170	12930	12670	41	17730
								2.8	7380	6980	6840	6710	3.6	9390
								41	16260	15370	15070	14780	52	20680
								3.6	8530	8060	7910	7750	4.4	10850
								52	18790	17750	17420	17070	64	23900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.