

# SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

## Grössen

| Grössen     | RIM   |
|-------------|-------|
| VF480/80R46 | DW16L |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size        | Rim Rec | RIM ALT | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |       |       |         |                  |       |
|-------------|---------|---------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
|             |         |         |                         |              |             |               |       |                    | Speed, km/h (mph)          |       |       |         |                  |       |
|             |         |         | SW                      | OD           |             |               |       |                    | Mixed Application          |       |       |         | Cyclic Operation |       |
|             |         |         | mm                      | mm           | mm          | mm            |       | bar                | 10                         | 20    | 30    | 40 – 65 | bar              | 10    |
|             |         |         | in                      | in           | in          | in            |       | psi                | 6                          | 12    | 19    | 25 – 40 | psi              | 6     |
| VF480/80R46 | DW16L   | DW15L   | 479<br>18.9             | 1950<br>76.8 | 897<br>35.3 | 5838<br>229.8 | 177D  | 0.8                | 3510                       | 3320  | 3250  | 3190    | 1.6              | 4470  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 12                 | 7730                       | 7310  | 7160  | 7030    | 23               | 9850  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 1.0                | 4020                       | 3800  | 3720  | 3650    | 1.8              | 5110  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 15                 | 8850                       | 8370  | 8190  | 8040    | 26               | 11260 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 1.2                | 4520                       | 4270  | 4190  | 4110    | 2.0              | 5750  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 17                 | 9960                       | 9410  | 9230  | 9050    | 29               | 12670 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 1.4                | 5020                       | 4740  | 4650  | 4560    | 2.2              | 6380  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 20                 | 11060                      | 10440 | 10240 | 10040   | 32               | 14050 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 1.6                | 5520                       | 5220  | 5120  | 5020    | 2.4              | 7030  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 23                 | 12160                      | 11500 | 11280 | 11060   | 35               | 15480 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 2.4                | 6460                       | 6100  | 5990  | 5870    | 3.2              | 8220  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 35                 | 14230                      | 13440 | 13190 | 12930   | 46               | 18110 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 3.0                | 7230                       | 6830  | 6700  | 6570    | 3.8              | 9200  |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 44                 | 15930                      | 15040 | 14760 | 14470   | 55               | 20260 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 3.6                | 8030                       | 7590  | 7450  | 7300    | 4.4              | 10220 |
|             |         |         |                         |              |             |               |       | 52                 | 17690                      | 16720 | 16410 | 16080   | 64               | 22510 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.