

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/105R50	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm					mm	mm	bar	10		
			in	in					in	in	psi	6		
VF380/105R50	W13	W12	383 15.1	2050 80.7	944 37.2	6150 242.1	179D	0.8	3230	3060	3000	2940	1.6	4120
								12	7110	6740	6610	6480	23	9070
								1.2	4160	3930	3860	3780	2.0	5290
								17	9160	8660	8500	8330	29	11650
								1.6	5080	4800	4710	4620	2.4	6470
								23	11190	10570	10370	10180	35	14250
								2.4	5940	5620	5510	5400	3.2	7560
								35	13080	12380	12140	11890	46	16650
								3.4	7270	6870	6740	6610	4.2	9250
								49	16010	15130	14850	14560	61	20370
								4.4	8530	8060	7910	7750	5.2	10850
								64	18790	17750	17420	17070	75	23900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.