

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF480/80R42	DW16L

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF480/80R42	DW16L	DW15L	479 18.9	1850 72.8	847 33.3	5550 218.5	162D	0.8	3360	3170	3110	3050	1.6	4270
								12	7400	6980	6850	6720	23	9410
								1.0	3840	3630	3560	3490	1.8	4890
								15	8460	8000	7840	7690	26	10770
								1.2	4310	4080	4000	3920	2.0	5490
								17	9490	8990	8810	8630	29	12090
								1.4	4800	4530	4450	4360	2.2	6100
								20	10570	9980	9800	9600	32	13440
								1.6	5230	4940	4850	4750	2.6	6650
								23	11520	10880	10680	10460	38	14650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.