

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/90R54	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF380/90R54	W13	W12	383 15.1	2056 80.9	960 37.8	6201 244.1	176D	0.8	2970	2810	2750	2700	1.6	3780
								12	6540	6190	6060	5950	23	8330
								1.4	4250	4010	3940	3860	2.2	5400
								20	9360	8830	8680	8500	32	11890
								2.8	5980	5660	5550	5440	3.6	7620
								41	13170	12470	12220	11980	52	16780
								3.6	6880	6500	6380	6250	4.4	8750
								52	15150	14320	14050	13770	64	19270
								4.0	7260	6860	6730	6600	4.8	9240
								58	15990	15110	14820	14540	70	20350
								4.4	7810	7380	7240	7100	5.2	9940
								64	17200	16260	15950	15640	75	21890

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.