

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/90R50	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/ss	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF380/90R50	W13	W12	383 15.1	1954 76.9	909 35.8	5850 230.3	175D	0.8	2850	2690	2640	2590	1.6	3630
								12	6280	5930	5810	5700	23	8000
								1.4	4080	3860	3780	3710	2.2	5190
								20	8990	8500	8330	8170	32	11430
								2.8	5740	5430	5320	5220	3.6	7310
								41	12640	11960	11720	11500	52	16100
								3.6	6600	6240	6120	6000	4.4	8400
								52	14540	13740	13480	13220	64	18500
								4.0	6960	6580	6460	6330	4.8	8860
								58	15330	14490	14230	13940	70	19520
								4.4	7590	7180	7040	6900	5.2	9660
								64	16720	15810	15510	15200	75	21280

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.