

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/90R46	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF380/90R46	W13	W12	383 15.1	1852 72.9	858 33.8	5586 219.9	173D	0.8	2730	2580	2530	2480	1.6	3470
								12	6010	5680	5570	5460	23	7640
								1.4	3910	3690	3620	3550	2.2	4970
								20	8610	8130	7970	7820	32	10950
								2.8	5500	5200	5100	5000	3.6	7000
								41	12110	11450	11230	11010	52	15420
								3.6	6330	5980	5870	5750	4.4	8050
								52	13940	13170	12930	12670	64	17730
								4.0	6670	6300	6180	6060	4.8	8480
								58	14690	13880	13610	13350	70	18680
								4.4	7150	6760	6630	6500	5.2	9100
								64	15750	14890	14600	14320	75	20040

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.