

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF320/90R54	DW11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm					mm	mm	bar	10		
			in	in					in	in	psi	6		
VF320/90R54	DW11	W10	323 12.7	1948 76.7	908 35.7	5844 230.1	168D	0.8	2330	2200	2160	2120	1.6	2970
								12	5130	4850	4760	4670	23	6540
								1.2	3000	2830	2780	2725	2.0	3820
								17	6610	6230	6120	6000	29	8410
								1.6	3690	3480	3420	3350	2.4	4690
								23	8130	7670	7530	7380	35	10330
								2.0	4020	3800	3720	3650	2.8	5110
								29	8850	8370	8190	8040	41	11260
								3.0	4810	4550	4460	4375	3.8	6130
								44	10590	10020	9820	9640	55	13500
								4.4	6160	5820	5710	5600	5.2	7840
								64	13570	12820	12580	12330	75	17270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.