

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF320/90R50	DW11

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm					mm	mm	bar	10		
			in	in					in	in	psi	6		
VF320/90R50	DW11	W10	323 12.7	1848 72.8	858 33.8	5544 218.3	169D	0.8	2200	2080	2040	2000	1.6	2800
								12	4850	4580	4490	4410	23	6170
								1.2	2830	2680	2630	2575	2.0	3610
								17	6230	5900	5790	5670	29	7950
								1.6	3470	3280	3210	3150	2.4	4410
								23	7640	7220	7070	6940	35	9710
								2.4	4130	3900	3830	3750	3.2	5250
								35	9100	8590	8440	8260	46	11560
								3.2	4810	4550	4460	4375	4.0	6130
								46	10590	10020	9820	9640	58	13500
								4.8	6380	6030	5920	5800	5.6	8120
								70	14050	13280	13040	12780	81	17890

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.