

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/80R38	DW12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
								Speed, km/h (mph)					
		SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
		mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 - 65	bar	10
		in	in	in	in		psi	6	12	19	25 - 40	psi	6
VF380/80R38	DW12	383 15.1	1573 61.9	717 28.2	4719 185.8	167D	0.8	2240	2120	2080	2040	1.6	2860
							12	4930	4670	4580	4490	23	6300
							1.2	2890	2740	2680	2630	2.0	3680
							17	6370	6040	5900	5790	29	8110
							1.6	3530	3340	3270	3210	2.4	4490
							23	7780	7360	7200	7070	35	9890
							2.0	3880	3670	3600	3530	2.8	4940
							29	8550	8080	7930	7780	41	10880
							3.0	4710	4450	4370	4280	3.8	5990
							44	10370	9800	9630	9430	55	13190
							4.4	6000	5670	5560	5450	5.2	7630
							64	13220	12490	12250	12000	75	16810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.