

SPRAYMAX

Landwirtschaft Sprühgerät Radial



- 1 (HÖHERE NSD) Längeres Leben
- 2 (ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE) Bessere Strassentauglichkeit
- 3 (FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE) 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF320/85R38	DW10

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
			Speed, km/h (mph)											
			SW	OD	Mixed Application				Cyclic Operation					
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF320/85R38	DW10	W11	323 12.7	1509 59.4	693 27.3	4527 178.2	155D	0.8	1820	1720	1680	1650	1.6	2310
								12	4010	3790	3700	3630	23	5090
								1.2	2330	2200	2160	2120	2.0	2970
								17	5130	4850	4760	4670	29	6540
								1.6	2920	2760	2700	2650	2.4	3710
								23	6430	6080	5950	5840	35	8170
								2.4	3380	3200	3140	3075	3.2	4310
								35	7440	7050	6920	6770	46	9490
								3.6	4260	4030	3950	3875	4.4	5430
								52	9380	8880	8700	8540	64	11960

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.