

SPRAYMAX

Landwirtschaft  Sprüherät Radial



- 1 **(HÖHERE NSD)** Längeres Leben
- 2 **(ERWEITERTE STOLLENGEOMETRIE)** Bessere Strassentauglichkeit
- 3 **(FORTSCHRITTLICHE VF-TECHNOLOGIE)** 40 % mehr Tragfähigkeit als ein Standard-Radial
- 4 **(ABGERUNDETE SCHULTER)** Reduziert Boden- und Ernteschäden. Besserer Halt
- 5 **(ABGESTUFTES LASCHENDESIGN)** Besserer Grip und Traktion

Grössen

Grössen	RIM
VF380/105R54	W13

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Mixed Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF380/105R54	W13	W12	383 15.1	2150 84.6	986 38.8	6450 253.9	168D	0.8	3370	3180	3120	3060	1.6	4280
								12	7420	7000	6870	6740	23	9430
								1.2	4320	4090	4010	3930	2.0	5500
								17	9520	9010	8830	8660	29	12110
								1.6	5290	5000	4910	4810	2.4	6730
								23	11650	11010	10810	10590	35	14820
								2.0	5810	5490	5390	5280	2.8	7390
								29	12800	12090	11870	11630	41	16280
								2.2	6020	5690	5580	5470	3.0	7660
								32	13260	12530	12290	12050	44	16870
								2.4	6160	5820	5710	5600	3.2	7840
								35	13570	12820	12580	12330	46	17270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.