

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
600/70R30	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
600/70R30	DW20B	DW18L	610 24.0	1624 63.9	726 28.6	4781 188.2	168D/171A8	0.8	5430	3540	2900	2710	2580	2480	2360	
								12	11960	7800	6390	5970	5680	5460	5200	
								1.2	6900	4500	3690	3450	3290	3150	3000	
								17	15200	9910	8130	7600	7250	6940	6610	
								1.8	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875	
								26	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540	
								2.0	9200	6000	4920	4600	4380	4200	4000	
								29	20260	13220	10840	10130	9650	9250	8810	
								2.4	9780	6380	5230	4890	4650	4460	4250	
								35	21540	14050	11520	10770	10240	9820	9360	
								3.8	12880	8400	6890	6440	6130	5880	5600	
								55	28370	18500	15180	14190	13500	12950	12330	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.