

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
600/70R34	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Tractor Application									
			mm	mm					mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
600/70R34	DW20B	DW18L	610 24.0	1702 67.0	767 30.2	5110 201.2	160D/163A8	0.8	5750	3750	3080	2880	2740	2630	2500			
								12	12670	8260	6780	6340	6040	5790	5510			
								1.2	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150			
								17	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940			
								1.8	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125			
								26	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090			
								2.0	9780	6380	5230	4890	4650	4460	4250			
								29	21540	14050	11520	10770	10240	9820	9360			
								2.2	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375			
								32	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640			
								2.4	10350	6750	5540	5180	4930	4730	4500			
								35	22800	14870	12200	11410	10860	10420	9910			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.