

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1

(VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2

(STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3

(50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4

(EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5

(TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6

(RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
650/65R34	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application						
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40
650/65R34	DW20B	DW21,DW23B	645 25.4	1710 67.3	779 30.7	5104 200.9	161D/164A8	0.8	5920	3860	3170	2960	2820	2700	2575
								12	13040	8500	6980	6520	6210	5950	5670
								1.2	7480	4880	4000	3740	3560	3410	3250
								17	16480	10750	8810	8240	7840	7510	7160
								1.8	9490	6190	5080	4740	4520	4330	4125
								26	20900	13630	11190	10440	9960	9540	9090
								2.0	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375
								29	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640
								2.2	10350	6750	5540	5180	4930	4730	4500
								32	22800	14870	12200	11410	10860	10420	9910
								2.4	10640	6940	5690	5320	5060	4860	4625
								35	23440	15290	12530	11720	11150	10700	10190

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.