

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
650/75R38	DW21B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Tractor Application									
			mm	mm					mm	mm	bar	Static	10	20	30	40	50	65
			in	in					in	in	psi	Static	6	12	19	25	31	40
650/75R38	DW21B	DW20B,DW23B	645 25.4	1941 76.4	873 34.4	5793 228.1	169D/172A8	0.8	7250	4730	3870	3620	3450	3310	3150			
								12	15970	10420	8520	7970	7600	7290	6940			
								1.2	9200	6000	4920	4600	4380	4200	4000			
								17	20260	13220	10840	10130	9650	9250	8810			
								1.6	11210	7310	6000	5610	5340	5120	4875			
								23	24690	16100	13220	12360	11760	11280	10740			
								2.0	12540	8180	6700	6270	5970	5720	5450			
								29	27620	18020	14760	13810	13150	12600	12000			
								2.4	13340	8700	7490	6670	6350	6090	5800			
								35	29380	19160	16500	14690	13990	13410	12780			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.