

# FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

## Grössen

| Grössen   | RIM   |
|-----------|-------|
| 650/85R38 | DW23B |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size      | Rim Rec | RIM ALT     | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS      | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |       |       |       |       |       |       |
|-----------|---------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           |         |             |                         |              |             |               |            |                    | Speed, km/h (mph)          |       |       |       |       |       |       |
|           |         |             | SW                      | OD           |             |               |            |                    | Tractor Application        |       |       |       |       |       |       |
|           |         |             | mm                      | mm           | mm          | mm            |            | bar                | Static                     | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 65    |
|           |         |             | in                      | in           | in          | in            |            | psi                | Static                     | 6     | 12    | 19    | 25    | 31    | 40    |
| 650/85R38 | DW23B   | DW21B,DW20B | 675<br>26.6             | 2071<br>81.5 | 947<br>37.3 | 6181<br>243.3 | 173D/176A8 | 0.8                | 4080                       | 5330  | 4370  | 4080  | 3890  | 3730  | 3550  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 12                 | 8990                       | 11740 | 9630  | 8990  | 8570  | 8220  | 7820  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 1.0                | 4600                       | 6000  | 4920  | 4600  | 4380  | 4200  | 4000  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 15                 | 10130                      | 13220 | 10840 | 10130 | 9650  | 9250  | 8810  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 1.4                | 5750                       | 7500  | 6150  | 5750  | 5480  | 5250  | 5000  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 20                 | 12670                      | 16520 | 13550 | 12670 | 12070 | 11560 | 11010 |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 1.6                | 6270                       | 8180  | 6700  | 6270  | 5970  | 5720  | 5450  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 23                 | 13810                      | 18020 | 14760 | 13810 | 13150 | 12600 | 12000 |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 2.4                | 7480                       | 9750  | 8400  | 7480  | 7120  | 6830  | 6500  |
|           |         |             |                         |              |             |               |            | 35                 | 16480                      | 21480 | 18500 | 16480 | 15680 | 15040 | 14320 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.