

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1

(VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2

(STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3

(50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4

(EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5

(TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6

(RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
710/70R38	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
710/70R38	DW23B	DW25B	716 28.2	1985 78.1	891 35.1	5856 230.6	178D/181A8	0.8	7710	5030	4120	3850	3670	3520	3350	
								12	16980	11080	9070	8480	8080	7750	7380	
								1.0	8910	5810	4770	4460	4240	4070	3875	
								15	19630	12800	10510	9820	9340	8960	8540	
								1.2	10060	6560	5380	5030	4790	4590	4375	
								17	22160	14450	11850	11080	10550	10110	9640	
								1.4	11210	7310	6000	5610	5340	5120	4875	
								20	24690	16100	13220	12360	11760	11280	10740	
								1.6	12190	7950	6520	6100	5800	5570	5300	
								23	26850	17510	14360	13440	12780	12270	11670	
								2.0	13340	8700	7130	6670	6350	6090	5800	
								29	29380	19160	15700	14690	13990	13410	12780	
								2.4	14150	9230	7950	7070	6730	6460	6150	
								35	31170	20330	17510	15570	14820	14230	13550	
								3.4	17250	11250	9230	8630	8210	7880	7500	
								49	38000	24780	20330	19010	18080	17360	16520	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.