

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
800/70R38	DW27B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm					bar	Static	10	20	30	40	50	65
			In	In					psi	Static	6	12	19	25	31	40
800/70R38	DW27B	DW25B	820	2085	925	6223	187D/190A8	0.8	9490	6190	5070	4740	4520	4330	4125	
			32.3	82.1	36.4	245.0		12	20900	13630	11170	10440	9960	9540	9090	
								1.2	12190	7950	6520	6100	5800	5570	5300	
								17	26850	17510	14360	13440	12780	12270	11670	
								2.0	16330	10650	8730	8170	7770	7460	7100	
								29	35970	23460	19230	18000	17110	16430	15640	
								3.0	19550	12750	10460	9780	9310	8930	8500	
								44	43060	28080	23040	21540	20510	19670	18720	
								4.0	22430	14630	12600	11210	10680	10240	9750	
								58	49410	32220	27750	24690	23520	22560	21480	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.