

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1

(VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2

(STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3

(50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4

(EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5

(TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6

(RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
710/70R42	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			SW	OD					Tractor Application							
			mm	mm	mm	mm		bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			in	in	in	in		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
710/70R42	DW23B	DW25B	716 28.2	2075 81.7	942 37.1	6160 242.5	173D/176A8	0.8	8170	5330	4370	4080	3890	3730	3550	
								12	18000	11740	9630	8990	8570	8220	7820	
								1.2	10350	6750	5540	5180	4930	4730	4500	
								17	22800	14870	12200	11410	10860	10420	9910	
								1.6	12880	8400	6890	6440	6130	5880	5600	
								23	28370	18500	15180	14190	13500	12950	12330	
								2.0	14150	9230	7560	7070	6730	6460	6150	
								29	31170	20330	16650	15570	14820	14230	13550	
								2.4	14950	9750	8400	7480	7120	6830	6500	
								35	32930	21480	18500	16480	15680	15040	14320	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.