

FARMAX HPT

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (VERBINDUNGSSTANGE MIT LASCHENBASIS) Zusätzlicher Halt für die Stollen und hilft ausserdem, Schlamm von den Stollen zu entfernen
- 2 (STOLLENSPITZENSTUFE) Erhöhen Sie den Grip und reduzieren Sie den Schlupf des Traktors
- 3 (50° STOLLENWINKEL IN DER MITTE) Ruhigerer Fahrkomfort auf der Strasse, weniger Lärm und Vibrationen.
- 4 (EXTRA BREITES PROFIL) Eine breitere Standfläche sorgt für mehr Stabilität
- 5 (TIEFERE PROFILTIEFEN) Bietet verbesserte Traktion und Griffigkeit, längere Lebensdauer des Reifens
- 6 (RUNDERE SCHULTER) Bietet weniger Bodenschäden und besseren Halt

Grössen

Grössen	RIM
710/75R42	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)							
									Speed, km/h (mph)							
			Tractor Application													
			SW	OD				bar	Static	10	20	30	40	50	65	
			mm	mm	mm	mm		psi	Static	6	12	19	25	31	40	
in	in	in	in													
710/75R42	DW23B	DW21B,DW24B, DW25B	725	2140	976	6387	181D/184A8	0.8	8630	5630	4610	4310	4110	3940	3750	
			28.5	84.3	38.4	251.5		12	19010	12400	10150	9490	9050	8680	8260	
								1.4	12190	7950	6520	6100	5800	5570	5300	
								20	26850	17510	14360	13440	12780	12270	11670	
								2.2	15640	10200	8360	7820	7450	7140	6800	
								32	34450	22470	18410	17220	16410	15730	14980	
								2.8	17250	11250	9230	8630	8210	7880	7500	
								41	38000	24780	20330	19010	18080	17360	16520	
								3.2	18980	12380	10650	9490	9030	8660	8250	
								46	41810	27270	23460	20900	19890	19070	18170	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.