

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF750/75R46	DW25B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
								Speed, km/h (mph)					
		SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
		mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
		in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF750/75R46	DW25B	750 29.5	2294 90.3	1001 39.4	6774 266.7	189D	0.6	5670	5360	5250	5150	1.4	7210
							9	12490	11810	11560	11340	20	15880
							0.8	6560	6200	6080	5960	1.6	8340
							12	14450	13660	13390	13130	23	18370
							1.2	8440	7980	7820	7670	2.0	10740
							17	18590	17580	17220	16890	29	23660
							1.6	10310	9740	9560	9370	2.4	13120
							23	22710	21450	21060	20640	35	28900
							2.0	11330	10710	10510	10300	2.8	14420
							29	24960	23590	23150	22690	41	31760

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.