

# TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

## Größen

| Größen          | RIM   |
|-----------------|-------|
| VF650/65R38 NRO | DW23B |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size            | Rim Rec | RIM ALT           | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |       |       |         |                  |       |
|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       |                    | Speed, km/h (mph)          |       |       |         |                  |       |
|                 |         |                   | SW                      | OD           |             |               |       |                    | Tractor Application        |       |       |         | Cyclic Operation |       |
|                 |         |                   | mm                      | mm           | mm          | mm            |       | bar                | 10                         | 20    | 30    | 40 – 65 | bar              | 10    |
|                 |         |                   | in                      | in           | in          | in            |       | psi                | 6                          | 12    | 19    | 25 – 40 | psi              | 6     |
| VF650/65R38 NRO | DW23B   | DW21B, DW20B(NRO) | 650<br>25.6             | 1815<br>71.5 | 798<br>31.4 | 5360<br>211.0 | 175D  | 0.6                | 3580                       | 3380  | 3320  | 3250    | 1.4              | 4550  |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 9                  | 7890                       | 7440  | 7310  | 7160    | 20               | 10020 |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 0.8                | 4130                       | 3900  | 3830  | 3750    | 1.6              | 5250  |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 12                 | 9100                       | 8590  | 8440  | 8260    | 23               | 11560 |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 1.2                | 5310                       | 5020  | 4930  | 4830    | 2.0              | 6760  |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 17                 | 11700                      | 11060 | 10860 | 10640   | 29               | 14890 |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 1.6                | 6300                       | 5960  | 5840  | 5730    | 2.4              | 8020  |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 23                 | 13880                      | 13130 | 12860 | 12620   | 35               | 17670 |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 2.4                | 7590                       | 7180  | 7040  | 6900    | 3.2              | 9660  |
|                 |         |                   |                         |              |             |               |       | 35                 | 16720                      | 15810 | 15510 | 15200   | 46               | 21280 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.