

TORQUEMAX



Landwirtschaft



Traktor

Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
IF650/60R34	DW23B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
IF650/60R34	DW23B	DW21B	650 25.6	1644 64.7	735 28.9	4855 191.1	159D	0.8	3560	3020	2910	2800	1.6	3920
								12	7840	6650	6410	6170	23	8630
								1.0	4000	3400	3280	3150	1.8	4410
								15	8810	7490	7220	6940	26	9710
								1.2	4510	3830	3690	3550	2.0	4970
								17	9930	8440	8130	7820	29	10950
								1.6	5560	4730	4550	4375	2.4	6130
								23	12250	10420	10020	9640	35	13500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.