

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖSSERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Grössen

Grössen	RIM
IF600/70R34	DW21B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
IF600/70R34	DW21B	DW20B	603 23.7	1704 67.1	768 30.2	5086 200.2	167D	0.8	3770	3210	3090	2970	1.6	6340
								12	8300	7070	6810	6540	23	13960
								1.2	4850	4130	3970	3820	2.0	5350
								17	10680	9100	8740	8410	29	11780
								1.6	5750	4890	4710	4530	2.4	6440
								23	12670	10770	10370	9980	35	14190
								2.0	6500	5530	5320	5120	2.8	7170
								29	14320	12180	11720	11280	41	15790
								2.4	6920	5890	5670	5450	3.2	7630
								35	15240	12970	12490	12000	46	16810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.