

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF900/60R38	DW30B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
								Speed, km/h (mph)					
		SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
		mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10
		in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6
VF900/60R38	DW30B	891 35.1	2040 80.3	881 34.7	6024 237.2	193D	0.6	5310	5020	4930	4830	1.4	6760
							9	11700	11060	10860	10640	20	14890
							1.2	7960	7530	7380	7240	2.0	10140
							17	17530	16590	16260	15950	29	22330
							1.6	9740	9200	9030	8850	2.4	12390
							23	21450	20260	19890	19490	35	27290
							2.4	11670	11030	10820	10605	3.2	14850
							35	25700	24300	23830	23360	46	32710
							2.8	12650	11960	11730	11500	3.6	16100
							41	27860	26340	25840	25330	52	35460

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.