

# TORQUEMAX

Landwirtschaft    Traktor    Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

## Größen

| Größen      | RIM   |
|-------------|-------|
| VF710/70R38 | DW25B |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size        | Rim Rec | RIM ALT     | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |       |       |         |                  |       |
|-------------|---------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
|             |         |             |                         |              |             |               |       |                    | Speed, km/h (mph)          |       |       |         |                  |       |
|             |         |             | SW                      | OD           |             |               |       |                    | Tractor Application        |       |       |         | Cyclic Operation |       |
|             |         |             | mm                      | mm           | mm          | mm            |       | bar                | 10                         | 20    | 30    | 40 – 65 | bar              | 10    |
|             |         |             | in                      | in           | in          | in            |       | psi                | 6                          | 12    | 19    | 25 – 40 | psi              | 6     |
| VF710/70R38 | DW25B   | DW23B,DW24B | 720<br>28.3             | 1959<br>77.1 | 841<br>33.1 | 5790<br>228.0 | 178D  | 0.6                | 4400                       | 4160  | 4080  | 4000    | 1.4              | 5600  |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 9                  | 9690                       | 9160  | 8990  | 8810    | 20               | 12330 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 0.8                | 5200                       | 4920  | 4820  | 4730    | 1.6              | 6620  |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 12                 | 11450                      | 10840 | 10620 | 10420   | 23               | 14580 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 1.0                | 5950                       | 5630  | 5520  | 5410    | 1.8              | 7570  |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 15                 | 13110                      | 12400 | 12160 | 11920   | 26               | 16670 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 1.2                | 6690                       | 6320  | 6200  | 6080    | 2.0              | 8510  |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 17                 | 14740                      | 13920 | 13660 | 13390   | 29               | 18740 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 1.4                | 7440                       | 7030  | 6900  | 6760    | 2.2              | 9460  |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 20                 | 16390                      | 15480 | 15200 | 14890   | 32               | 20840 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 1.6                | 8250                       | 7800  | 7650  | 7500    | 2.4              | 10500 |
|             |         |             |                         |              |             |               |       | 23                 | 18170                      | 17180 | 16850 | 16520   | 35               | 23130 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.