

TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF650/85R38	DW21B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Tractor Application				CFO		
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 ~ 65	bar	15	30
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 ~ 40	psi	9	19
VF650/85R38	DW21B	DW20B,DW23B	663 26.1	2071 81.5	892 35.1	6135 241.5	182D	0.6	5400	4590	4420	4250	0.6	6588	5525
								9	11890	10110	9740	9360	9	14510	12170
								0.8	6190	5270	5070	4875	0.8	7556	6338
								12	13630	11610	11170	10740	12	16640	13960
								1.2	8000	6800	6550	6300	1.2	9765	8190
								17	17620	14980	14430	13880	17	21510	18040
								1.4	9020	7670	7380	7100	1.4	11005	9230
								20	19870	16890	16260	15640	20	24240	20330
								1.8	9840	8370	8060	7750	1.8	12013	10075
								26	21670	18440	17750	17070	26	26460	22190
								2.0	10800	9180	8840	8500	2.0	13175	11050
								29	23790	20220	19470	18720	29	29020	24340

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.