

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF600/60R30	DW20B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)					
									Speed, km/h (mph)					
			SW	OD					Tractor Application				Cyclic Operation	
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 - 65	bar	10
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 - 40	psi	6
VF600/60R30	DW20B	DW21B	595 23.4	1482 58.3	648 25.5	4390 172.8	162D	0.6	2530	2390	2350	2300	1.4	3220
								9	5570	5260	5180	5070	20	7090
								0.8	3000	2830	2780	2725	1.6	3820
								12	6610	6230	6120	6000	23	8410
								1.0	3380	3200	3140	3075	1.8	4310
								15	7440	7050	6920	6770	26	9490
								1.2	3800	3590	3520	3450	2.0	4830
								17	8370	7910	7750	7600	29	10640
								1.4	4260	4030	3950	3875	2.2	5430
								20	9380	8880	8700	8540	32	11960
								2.0	5230	4940	4850	4750	2.8	6650
								29	11520	10880	10680	10460	41	14650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.