

# TORQUEMAX

Landwirtschaft Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

## Größen

| Größen      | RIM   |
|-------------|-------|
| VF900/60R42 | DW30B |

## Tabelle der Spezifikationen

| Size        | Rim Rec | Inflated Tire Dimension |              | SLR         | RC            | LI/SS | Inflation Pressure | Recommended Load, kg (lbs) |       |       |         |                  |       |
|-------------|---------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|-------|---------|------------------|-------|
|             |         |                         |              |             |               |       |                    | Speed, km/h (mph)          |       |       |         |                  |       |
|             |         | SW                      | OD           |             |               |       |                    | Tractor Application        |       |       |         | Cyclic Operation |       |
|             |         | mm                      | mm           | mm          | mm            |       | bar                | 10                         | 20    | 30    | 40 – 65 | bar              | 10    |
|             |         | in                      | in           | in          | in            |       | psi                | 6                          | 12    | 19    | 25 – 40 | psi              | 6     |
| VF900/60R42 | DW30B   | 881<br>34.7             | 2150<br>84.6 | 935<br>36.8 | 6349<br>250.0 | 189D  | 0.6                | 5500                       | 5200  | 5100  | 5000    | 1.4              | 7000  |
|             |         |                         |              |             |               |       | 9                  | 12110                      | 11450 | 11230 | 11010   | 20               | 15420 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 0.8                | 6380                       | 6030  | 5920  | 5800    | 1.6              | 8120  |
|             |         |                         |              |             |               |       | 12                 | 14050                      | 13280 | 13040 | 12780   | 23               | 17890 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 1.0                | 7370                       | 6970  | 6830  | 6700    | 1.8              | 9380  |
|             |         |                         |              |             |               |       | 15                 | 16230                      | 15350 | 15040 | 14760   | 26               | 20660 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 1.2                | 8250                       | 7800  | 7650  | 7500    | 2.0              | 10500 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 17                 | 18170                      | 17180 | 16850 | 16520   | 29               | 23130 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 1.4                | 9350                       | 8840  | 8670  | 8500    | 2.2              | 11900 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 20                 | 20590                      | 19470 | 19100 | 18720   | 32               | 26210 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 2.0                | 11330                      | 10710 | 10510 | 10300   | 2.8              | 14420 |
|             |         |                         |              |             |               |       | 29                 | 24960                      | 23590 | 23150 | 22690   | 41               | 31760 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.