

TORQUEMAX

Landwirtschaft  Traktor Radial



- 1 (GRÖßERE PROFILBREITE) Geringere Verdichtung
- 2 (ABGESTUFTES LASCHENDESIGN) Besserer Halt
- 3 (GEKIPPTER LASCHENGRIFF) Geringere Vibrationen bei hohen Geschwindigkeiten
- 4 (NIEDRIGERER STOLLENWINKEL AN DER SCHULTER) Bessere Traktion
- 5 (STÄRKERE UND BREITERE STOLLEN) Längeres Leben
- 6 (ABGERUNDETE SCHULTER) Weniger Boden-/Ernteschäden

Größen

Größen	RIM
VF900/50R42 NRO	DW30B

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD	Tractor Application				Cyclic Operation						
			mm	mm	mm	mm		bar	10	20	30	40 – 65	bar	10	
			in	in	in	in		psi	6	12	19	25 – 40	psi	6	
VF900/50R42 NRO	DW30B	DW28B(NRO)	885 34.8	1967 77.4	867 34.1	5809 228.7	180D	0.6	4680	4420	4340	4250	1.4	5950	
								9	10310	9740	9560	9360	20	13110	
								0.8	5500	5200	5100	5000	1.6	7000	
								12	12110	11450	11230	11010	23	15420	
								1.0	6380	6030	5920	5800	1.8	8120	
								15	14050	13280	13040	12780	26	17890	
								1.2	7150	6760	6630	6500	2.0	9100	
								17	15750	14890	14600	14320	29	20040	
								1.4	7810	7380	7240	7100	2.2	9940	
								20	17200	16260	15950	15640	32	21890	
								1.6	8800	8320	8160	8000	2.4	11200	
								23	19380	18330	17970	17620	35	24670	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.